

2灯Lumine-LED

Lumine-LEDはフルカラー高出力LED、4in1(RGBW)チップを採用し、驚くほどスムーズな立ち上がりを実現したLEDライトです。

灯体は防滴仕様で、野外イベントなど場所を選ばずにご使用いただけます。





制御には専用パワーサプライを使用し、アドレス、チャンネル数、調光カーブなどを選択いただけます。



※防滴仕様



※非防滴仕様



■ Lumine-LED

サイズ 360×150×255mm
重量 3.5kg
光源 4in1チップ (R/G/B/W)×14
照射角度 12°
※防滴仕様

■ パワーサプライ(2台制御)

サイズ 270×116×324mm
重量 4kg
定格電圧 AC100~240V 50/60Hz
消費電力 Max300w
コントロール USITT DMX512-A
チャンネル数 4ch (R/G/B/W)
5ch-A (R/G/B/W/Strobe)
5ch-B (Dimmer/R/G/B/W)
6ch (Dimmer/R/G/B/W/Strobe)
調光カーブ 3パターン (1.Linear/2.Slow+Flash/3.Slow+Bottom)
Delay Time 3パターン (0.25/0.60/0.00)
※非防滴仕様、アドレス個別設定可、灯体までは専用ケーブルを使用。

ENGINEER
Lighting Inc.



株式会社エンジニア・ライティング

本社 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-38-205 TEL03-3413-8441 / FAX03-3413-8466
川崎テクノベース 〒216-0005 川崎市宮前区土橋6-13-1 TEL044-862-6260 / FAX044-862-6288

www.el3.co.jp

レンタル、お問い合わせは、川崎テクノベースで承っております